BLYSS®
transporttechnik

...mehr als nur Standard



KK 4100 L

KÜHLKOFFER



Kühlkofferaufbauten

Blyss Iso-Kofferaufbauten sind konzipiert für temperaturgeführte Transporte (Kühlen und/oder Heizen).
Die Aufbauten sind erhältlich in zwei Grundvarianten für Frischdienst (FNA) und für Tiefkühltransporte (FRC) für
geeignete Transporterfahrgestell von 3,5t bis 6t.
Sie zeichnen sich durch hochwertige Aufbaumaterialien, geringes Gewicht und sehr gute Isoliereigenschaften bei niedrigem Gewicht aus.

www.blyss.de

SERIENAUSSTATTUNG

Heckspoiler mit
LED - Umrissleuchten
und 3.Bremsleuchte



Aufbau Konstruktion aus
kältebrückenfrei gefügten
Sandwichpaneelen mit
Alu-Einfassprofilen und
GFK-Deckschichten





Edelstahl
Drehstangen -
Verschlüsse, abschließbar

Seitlicher Unterfahrschutz
aus Aluminium, klappbar
(bis 3,5t zGG optional)



Leichter Unterbau
aus Aluminium



Ausziehbare Einstiegsleiter



LED-Lichtband
für optimale
Innenbeleuchtung



Boden mit Marothaan
Beschichtung



1 Reihe Kombi-Zurrschiene
auf den Seitenwänden

OPTIONEN UND ZUSATZAUSSTATTUNGEN





Seitentür



WEITERE OPTIONEN



Stauboxen aus Kunststoff



Kälteschutz Lamellenvorhang



Dachspoiler



Thermo-Trennwand

TECHNISCHE DATEN

Aufbau-Standardkonfiguration	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Circa Aufbaugewichte
Variante 1 „Döner Runner“	260	186	140-190	FRC 678 kg FNA 660 kg*
Variante 2 „City Cooler 1“	300	186	190	FRC 820 kg FNA 720 kg*
Variante 3 „City Cooler 2“	330 - 350	195	190	FRC 870 kg FNA 740 kg*
Variante 4 „Fresh Liner“	410	210	210	FNA 860 kg*

Andere Aufbauabmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
*Alle circa Aufbaugewichte in Serienausführung (ohne Kühlaggregat, Hubladebühne und Sonderausstattungen)

IHRE NOTIZEN

Qualitätsmanagement ISO 9001
www.dekra-siegel.de
DEKRA zertifiziert

BLYSS transporttechnik GmbH
Triftstraße 29
38723 Seesen
Tel.: 0049 (0) 5381 / 94250 - 0
Fax: 0049 (0) 5381 / 94250 - 49
E-mail: kontakt@blyss.de
www.blyss.de

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung.
Maße und Gewichte annähernd. Konstruktions und Ausstattungsänderungen vorbehalten.